### Elevadora HS76



Puerta corredera de altas prestaciones

deceuninck



# Soluciones para amplias aperturas acristaladas

Máximo aislamiento **100%** reciclables

Ahorro energético

Protección acústica

Seguridad y **confort** 













## Elevadora HS76



La apertura se realiza con un sencillo movimiento de la maneta. Primero se eleva la hoja del marco inferior y sólo entonces es posible el desplazamiento lateral.

Este sistema permite cerrar huecos de grandes dimensiones y con la máxima superficie acristalada, consiguiendo más de 3 metros de apertura de puerta. Otra de las propiedades de este modelo es la facilidad de deslizamiento de la hoja, gracias a sus herrajes especiales de alta calidad lo que permite deslizarla con un suave empuje.

Dos posibilidades de solera a partir de tan sólo 20 mm de altura.





Apto para personas con movilidad reducida





**Grandes** espacios, máxima **luminosidad** 

Nuestro compromiso por la **sostenibilidad** gueda avalado por:













<sup>\*</sup>Los valores reflejados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.

### TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uf 1,2 (W/m<sup>2</sup>K) Uw desde 0,77 (W/m<sup>2</sup>K) **ANCHO HOJA** 

76 mm

**ANCHO MARCO** 

175 mm

**REFUERZOS** 

Acero en hoja, acero en marco

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ATENUACIÓN ACÚSTICA

Rw=32 dB (vidrio 4/16/4)

**RESISTENCIA AL VIENTO** 

Clase C2

**ESTANQUEIDAD AL AGUA** 

Clase 6A

**40 COLORES Y CUATRO ACABADOS** 

Tonos madera, industriales, sólidos y metálicos.

#### **100% RECICLABLES**

**Deceuninck** ha cuadruplicado su capacidad de reciclaje a 45.000 toneladas al año. Las materias primas recuperadas permiten fabricar otros productos industriales con las mismas prestaciones que con materia prima virgen. El objetivo que **Deceuninck** persigue es impulsar así la economía

info@deceuninck.es · www.deceuninck.es